Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:44

Link do produktu: https://www.cizemka.eu/dragon-aquastop-impregnat-do-kostki-brukowej-1l-p-29.html



DRAGON AQUASTOP IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ 1L

Cena	**34,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**513-16-1000**
Kod EAN	**5903649007568**

Opis produktu

Właściwości:

Tworzy bezbarwną powłokę, która podkreśla intensywność koloru podłoża. Podnosi odporność na ścieranie oraz promieniowanie UV. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych (np. wilgocią, mrozem itp.), osadzaniem się kurzu i brudu.

Cechy produktu:

silikonowy

bezbarwny

do wewnątrz i na zewnątrz

zabezpiecza przed UV

- Kolor: bezbarwny;
- Gęstość: 0,77 kg/L;
- Wydajność: 2 - 10 m²/L (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża);
- Czas schnięcia: około 2 godziny
- Pojemność: 1 L

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do zabezpieczania:

- kostek i płyt brukowych,
- wykładzin z piaskowca,
- kamieni porowatych,
- elementów betonowych.

przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być czyste i suche. Stare wymalowania usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON, mchy i glony usunąć „Środkiem do zwalczania mchów i glonów Glonex” DRAGON. Świeże podłoża muszą być sezonowane przez ok. 3-4 tygodnie do czasu całkowitego wyschnięcia.
2. Prace należy prowadzić w temperaturze od +10 ºC do +25 ºC (temperatura powietrza oraz impregnowanego podłoża).
3. Impregnat nanosić pędzlem, wałkiem lub pistoletem.
4. Impregnat nałożyć dwukrotnie metodą „mokre na mokre”.
5. Zabrudzone narzędzia po pracy i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” lub „Płynem do czyszczenia pędzli” DRAGON.
6. Zaimpregnowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20 ºC.

Do pobrania:

 Karta techniczna

 Karta charakterystyki