Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:38

Link do produktu: https://www.cizemka.eu/dragon-klej-butapren-50-ml-kontaktowy-do-butow-obuwia-p-26.html



DRAGON KLEJ BUTAPREN 50 ml KONTAKTOWY do butów obuwia

Cena	**10,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**521-01-50**
Kod EAN	**5903649001412**

Opis produktu

Właściwości:

Łatwy w użyciu, szybkowiążący rozpuszczalnikowy klej kontaktowy. Tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne spoiny odporne na działanie wody. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu. Nie plami łączonych powierzchni.

Cechy produktu:

 **kontaktowy**

 **wodoodporny**



wytrzymały

 **elastyczny**

 **szybkowiążący**

- Kolor kleju: ciemno żółty;
- Kolor spoiny: ciemno żółty;
- Konsystencja: wysokolepka, ciągnąca ciecz;
- Gęstość - 0,89 kg/L;
- Czas otwarty kleju - 1 h;
- Czas wstępnego wiązania - 3 h;
- Czas pełnego wiązania - 24 h;
- Wydajność - silnie zależy od rodzaju podłoża

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do łączenia

- gumy,

- skóry naturalnej i sztucznej,
- tkanin z surowców naturalnych i sztucznych,
- filcu,
- ceramiki,
- szkła,
- wykładzin
- drewna
- korka itp.

Może być stosowany zarówno w przemyśle obuwniczym jak i w warsztatach szewskich oraz gospodarstwach domowych.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy zszorstkować, dokładnie oczyścić i odpylić. Miejsca zatłuszczone przemyć „Benzyną ekstrakcyjną” DRAGON lub „Acetonem” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +18 °C do +25 °C (temp. powietrza, kleju oraz klejonych elementów).
3. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać.
4. Obie łączone powierzchnie posmarować cienką warstwą kleju pędzlem o twardym włosiu. Powierzchnie porowate po podsuszeniu posmarować powtórnie.
5. Po upływie ok. 10 - 15 minut klejone elementy mocno docisnąć na ok. 30 minut.
6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.
8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.

Do pobrania:

 Karta techniczna

 Karta charakterystyki