Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:38

Link do produktu: https://www.cizemka.eu/dragon-klej-do-drewna-wikolowy-wodoodporny-d2-500-ml-niezawodny-p-230.html



DRAGON KLEJ DO DREWNA WIKOLOWY WODOODPORNY D2 500 ml NIEZAWODNY

Cena	**15,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**521-03-500-NEW**
Kod EAN	**5903649057709**

Opis produktu

Właściwości:

Profesjonalny, wysokowydajny klej na bazie dyspersji polioctanu winylu. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawdzony w działaniu. Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

Cechy produktu:

wikolowy

wodoodporny D2

wytrzymały

- Kolor kleju - biały;
- Kolor spoiny - bezbarwny;
- Konsystencja - wysokolepka ciecz;
- Gęstość - 1,05 kg/L;
- Lepkość kleju - 20000 mPas;
- Czas otwarty kleju - 3-10 minut;
- Czas wstępnego wiązania - 25 minut;
- Czas pełnego wiązania - 24 h;
- Wydajność - 4 - 10 m^2/L
- Pojemność: 500ml

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia ze sobą na zimno oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami:

- drewna,
- płyt wiórowych,
- sklejek płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych.

Może być stosowany do klejenia papieru.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON oraz dopasować do siebie. Elementy z tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalować usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8% CM do 12% CM. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40% CM do 70% CM.
3. Temperatura podłoża, otoczenia oraz klejonych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić powyżej +10 °C.
4. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
5. Na jedną z klejonych powierzchni nałożyć cienką warstwę, odczekać 4 minuty, a następnie docisnąć do siebie klejone powierzchnie.
6. Wstępny czas wiązania kleju wynosi 25 minut. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ciepłą wodą. Zaschnięty klej można usunąć tylko mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.
8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Do pobrania:

 Karta techniczna