

Link do produktu: <https://www.cizemka.eu/dragon-klej-do-drewna-wikolowy-wodoodporny-d2-500-ml-niezawodny-p-230.html>



# DRAGON KLEJ DO DREWNA WIKOLOWY WODOODPORNY D2 500 ml NIEZAWODNY

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>15,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>2 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>521-03-500-NEW</b> |
| Kod EAN          | <b>5903649057709</b>  |

## Opis produktu

### Właściwości:

Profesjonalny, wysokowydajny klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Łatwy w aplikacji i sprawdzony w działaniu. Tworzy transparentną spoinę o klasie wodoodporności D2.

### Cechy produktu:



**wikolowy**



**wodoodporny D2**



**wytrzymały**

- Kolor kleju - biały;
- Kolor spoiny - bezbarwny;
- Konsystencja - wysokolepka ciecz;
- Gęstość - 1,05 kg/L;
- Lepkość kleju - 20000 mPas;
- Czas otwarty kleju - 3-10 minut;
- Czas wstępnego wiązania - 25 minut;
- Czas pełnego wiązania - 24 h;
- Wydajność - 4 - 10 m<sup>2</sup>/L
- Pojemność: 500ml

### Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia ze sobą na zimno oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami:

- drewna,
- płyt wiórowych,
- sklejek płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych.

Może być stosowany do klejenia papieru.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

---

**Sposób użycia:**

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić, odtłuścić „Acetonom” DRAGON oraz dopasować do siebie. Elementy z tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8% CM do 12% CM. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40% CM do 70% CM.
3. Temperatura podłoża, otoczenia oraz klejonych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić powyżej +10 °C.
4. Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
5. Na jedną z klejonych powierzchni nałożyć cienką warstwę, odczekać 4 minuty, a następnie docisnąć do siebie klejone powierzchnie.
6. Wstępny czas wiązania kleju wynosi 25 minut. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ciepłą wodą. Zaszchnięty klej można usunąć tylko mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.
8. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

**Do pobrania:**[Karta techniczna](#)