

Link do produktu: <https://www.cizemka.eu/dragon-klej-do-rur-pcw-50ml-niezawodny-p-21.html>

DRAGON KLEJ DO RUR PCW 50ml NIEZAWODNY

Cena	5,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	521-14
Kod EAN	5903649004734

Opis produktu

Właściwości:

Szybkowiązący, super wytrzymały, agresywny klej do klejenia elementów z PCW. Tworzy wodoodporną, twardą spoinę. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu. Powstałe połączenie po wyschnięciu odporne jest na działanie temperatury do +70 °C.

Cechy produktu:

**wytrzymały****bezbarwny****wodoodporny****do wewnątrz i na zewnątrz**

- Kolor kleju - bezbarwny lub lekko biały;
- Kolor spoiny - bezbarwna;
- Konsystencja - galaretowata pasta;
- Gęstość - 0,907 kg/L;
- Czas otwarty - ok.3 minut;
- Czas wstępnego wiązania - 1-30 min (w zależności od grubości warstwy i rodzaju połączenia)
- Gramatura: 50ml

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do montażu i naprawy instalacji i przewodów PCW oraz do klejenia innych wyrobów z PCW.

Zalecany również do stosowania w elektrotechnice do instalacji złączy przewodów z PCW (złącze owija się folią PCW i powleka klejem) oraz do uszczelniania połączeń z PCW.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy zszorstkować papierem ściernym, odtłuścić np. „Rozcieńczalnikiem uniwersalnym” DRAGON.
2. Prace prowadzić w temperaturze od +15 °C do +25 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).
3. Klej nakładać na rury tym grubiej im luzy są większe. Nadmiar kleju usunąć.

-
4. Po zestawieniu połączenia przez 30-60 minut nie wolno go poruszać.
 5. Jeżeli tolerancja rura/złączka jest mniejsza od 0,3 mm unieruchomienie elementów następuje po ok. 1s, a połączenie może przenosić niewielkie obciążenia już po upływie 1 minuty.
 6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
 7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić „Acetonem” DRAGON. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie.
 8. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.

Do pobrania:



[Karta techniczna](#)



[Karta charakterystyki](#)