

Link do produktu: <https://www.cizemka.eu/dragon-klej-uniwersalny-polimerowy-500ml-p-16.html>



DRAGON KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY 500ml

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2 dni
Numer katalogowy	521-19-500
Kod EAN	5903649057747

Opis produktu

Właściwości:

Profesjonalny klej na bazie polimerów o szerokim spektrum zastosowań. Tworzy bezbarwne, wodoodporne spoiny o wysokiej wytrzymałości.

Cechy produktu:



polimerowy



bezbarwny



wodoodporny



na zewnątrz/do wewnątrz

- Kolor kleju - bezbarwny lub lekko żółty;
- Kolor spoiny - bezbarwny;
- Konsystencja - wysokolepka ciecz;
- Gęstość - 0,95 kg/L;
- Lepkość - 10000-20000 mPas;
- Czas otwarty - 10 minut;
- Czas wstępnego wiązania - 1 h;
- Czas pełnego wiązania - 24 h;
- Wydajność - 4 - 6 m
- Pojemność: 500ml

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do klejenia ze sobą oraz do przyklejania do podłoża:

- styropianu,
- kasetonów,
- płytek ceramicznych,
- ceramiki,
- szkła,

-
- drewna,
 - materiałów drewnopodobnych,
 - korka,
 - wykładzin dywanowych,
 - sztucznej skóry,
 - papieru.

Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie należy dokładnie oczyścić z kurzu, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON, osuszyć i w miarę możliwości dopasować do siebie. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Temperatura podłoża, otoczenia i klejonych elementów podczas klejenia i przez cały czas wiązania spoiny powinna być utrzymywana w granicach od +5 °C do +30 °C .
3. Klej należy nakładać punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie.
4. Po około 30 - 60 sekundach od zaaplikowania kleju złączyć klejone przedmioty i mocno docisnąć.
5. Wstępny czas wiązania kleju wynosi 1 h. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.
6. Narzędzia i świeże plamy czyścić "Denaturatem" DRAGON. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.
7. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

Do pobrania:



[Karta techniczna](#)



[Karta charakterystyki](#)