Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:51

Link do produktu: https://www.cizemka.eu/eltre-olej-odzywczy-do-drewna-nielakierowanego-surowego-wnetrz-na-zewnatrz-czerwony-1000-ml-p-291.html



ELTRE OLEJ ODŻYWCZY DO DREWNA NIELAKIEROWANEGO SUROWEGO WNĘTRZ NA ZEWNĄTRZ CZERWONY 1000 ml

Cena	**65,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 dni**
Numer katalogowy	**504-46-CZERWONY**
Kod EAN	**5906489210433**

Opis produktu

Olej odżywczy do DREWNA CIEMNEGO - kolor czerwony - 1L

- Do wszystkich rodzajów drewna nielakierowanego
- Preparat z zawartością żywic i wosków
- Odżywia drobną strukturę drewna, przywraca wygląd, elastyczność i stan oleju wypełnia drewniany
- Odżywia kolor, uwydatnia rysunek usłojenia
- Nadaje ciepły odcień kolorystyczny
- Chroni przed czynnikami zewnętrznymi i szkodnikami, nie tworzy widocznej zewnętrznej powłoki - wchłania się całkowicie i pozostawia matową naturalną powierzchnię drewna
- Specjalnie dedykowany do olejowania drewna tarasowego
- Dostępny w wielu kolorach
- Przed rozpoczęciem pracy zalecamy naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię w celu wykonania próby.

Nadaje się do wewnątrz (do starych mebli, stołów, ław, krzeseł nielakierowanych, półek, boazerii) i na zewnątrz (do mebli ogrodowych, stolarki okiennej i drzwiowej, okiennic altan, saun)

Sposób użycia:

1. Olejowanie surowego drewna: Pierwszy raz nanosić pędzlem.
2. Po pierwszym nałożeniu sprawdzić stopień wchłonięcia już po 15 -20 minutach.
3. Zebrać ewentualny nadmiar oleju suchą czystą szmatką.
4. Powtórzyć nanoszenie pędzlem lub czystą tkaniną nasączoną olejem.
5. Nie wchłonięty nadmiar usunąć suchą tkaniną bawełnianą.

WARUNKI STOSOWANIA:

- Powyżej 5°C - bez deszczu
- Czas całkowitego schnięcia po 24h
- Wydajność: ok. 12m²/L - przy jednej warstwie
- Czyszczenie narzędzi: ciepła woda z mydłem

Olej do drewna jest sposobem na jego zabezpieczenie przed zbyt szybkim zużyciem, a także uszkodzeniami wynikającymi z zalania drewna wodą. Jednak to dość ogólne stwierdzenie, choć prawdziwe, nie może stanowić podstawy do wyboru oleju, jako że poszczególne preparaty dość znacznie różnią się od siebie cechami charakterystycznymi.

Olej do drewna nanieslony na jego powierzchnię wnika na pewną głębokość w strukturę drewna. W większości przypadków lepszą penetrację wykazuje olej na bazie rozpuszczalnika organicznego niż wody, co nie jest bez znaczenia. Później już właściwie trudno mówić o jakimkolwiek „działaniu". Cząstki organiczne oleju przylegają do

wszystkich odsłoniętych elementów drewna, a ponieważ same mają charakter hydrofobowy, nie pozwalają na kontakt wilgoci z drewnem, a także ułatwiają odparowani lub osuszenie drewna szmatką.

Olej do drewna barwiący ma te same właściwości ochronne, co olej bezbarwny, jednak w jego składzie znajduje się dodatek pigmentów, dzięki którym drewno może zostać zabarwione na jeden z wielu dostępnych kolorów. Cechą specyficzną tych barw jest fakt, że dobiera się zawsze oleje barwiące ciemniejsze od koloru wyjściowego.

Oleje do drewna egzotycznego nie różnią się niczym od gatunków rodzimych, ponieważ struktura drewna jest na poziomie tkankowym dokładnie taka sama.

Większość powłok olejowanych po jakimś czasie ulega wytarciu. Aby je odnowić, należy zeszlifować warstwę drewna na grubość poprzedniej penetracji i nałożyć nowy olej. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jedyne – nie nakłada się nowego oleju na stary.

Przed zakupem warto również zwrócić uwagę, czy olej nadają się do stosowania na zewnątrz. Olej do tarasów służy do zabezpieczenia go przed różnymi czynnikami atmosferycznymi (w przeciwieństwie do oleju do impregnacji drewna wewnątrz) i ma wysoki poziom odporności wilgoć.

Nie należy używać olejów po dacie ich przydatności – struktura niektórych cząstek związków wchodzących w skład oleju mogła już ulec uszkodzeniu, co oznacza, że barwa ani stopień ochrony nie będą już takie, jakie powinny.